



Karcmentes
Ipari karcálló réteg



Szilánkvédelem
Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát



Kristálytisztza
Torzításmentes képet ad



EN 12600 minősített
Nemzetközi törésminősítéssel



Biztonsági ragasztó
Lényegesen erősebb a hővédő fóliáknál



Gyártó
Hanita Coatings RCA



35 év szakmai háttérrel
Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Hosszú távú megoldás
5 év szavatosság



UV védelem
Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Védelmi szint



Biztonság ablakfóliával!

| | |
|---|---|
| Szakítószilárdság 28500 psi 196,5 N/mm ² | Törőszilárdság 112 lbs/inch 20 N/mm |
|---|---|

| | Egyrétegű üveg |
|-----------------------------------|----------------|
| Teljes visszatartott napenergia | 17% |
| Látható fényáteresztés | 88% |
| Látható fény tükrözés kifelé | 10% |
| Teljes visszatükrözött napenergia | 10% |
| Teljes elnyelt napenergia | 10% |
| Teljes áteresztett napenergia | 80% |
| UV szűrés | 99% |
| U-érték | 5,91 |



Szavatosság
5 év függőleges üvegen
3 év ferde üvegen



Beltéri/kültéri
Kültéri



Elérhető méretek
1,52x30 m



Vastagság
100 mikron



Rétegek
Egy



Ragasztó típusa
Dupla biztonsági ragasztó



Minősítés
EN12600 2B2