



### Hőszűrés

Csökkenti az átsugárzott hőt



### UV védelem

Védi egészségét, valamint érték tárgyait



### Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



### 35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



### Neutrális megjelenés

Szinte észrevehetetlen



### Gyártó

Commonwealth Laminating&Coating

## Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



## Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	43%	45%
Látható fényáteresztés	58%	46%
Látható fény tükrözés kifelé	14%	29%
Látható fény tükrözés befelé	12%	25%
Teljes visszatükrözött napenergia	12%	25%
Teljes elnyelt napenergia	43%	41%
Teljes áteresztett napenergia	45%	34%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,66	0,55
UV szűrés	99%	99%
U-érték	5,41	2,70
Belső emisszivitás	0,84	0,81
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető



### Beltéri/kültéri

Beltéri



### Vastagság

38 mikron



### Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



### Karcálló réteg

2. generációs



### Elérhető méretek

1,52x30 m



### Szavatosság

10 év