



Energia megtakarítás

Drasztikus költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Extrém hővédelem

Nem fog hőt érezni az üveg mögött



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Gyártó

Hanita Coatings RCA



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	81%	85%	88%	89%
Látható fényáteresztés	17%	16%	15%	14%
Látható fény tükrözés kifelé	62%	62%	62%	62%
Látható fény tükrözés befelé	62%	62%	55%	55%
Teljes visszatükrözött napenergia	63%	64%	64%	64%
Teljes elnyelt napenergia	25%	25%	27%	28%
Teljes áteresztett napenergia	12%	11%	9%	8%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,19	0,16	0,12	0,11
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,91	2,73	1,42	1,20
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető



Beltéri/kültéri

Kültéri



Vastagság

50 mikron



Ragasztó típusa

Kristálytisztá ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

0,91×30 m, 1,22×30 m
1,52×30 m, 1,83×30 m



Szavatosság

7 év függőleges üvegen
4 év ferde üvegen