



Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



EN 12600 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát



Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Karcmentes

Ipari karcálló réteg



UV védelem


Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás



Egyrétegű üveg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Energiamegtakarítás ablakfóliával!

Szakítószilárdság 33600 psi 232 N/mm ²	Törőszilárdság 134 lbs/inch 23 N/mm	Átütési erő 103 lbs 458 N
---	---	---------------------------------

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	68%
Látható fényáteresztés	30%
Látható fény tükrözés kifelé	44%
Látható fény tükrözés befelé	44%
Teljes visszatükrözött napenergia	43%
Teljes elnyelt napenergia	35%
Teljes áteresztett napenergia	22%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,32
UV szűrés	99%
U-érték	5,1
Kompatibilitás	Telepíthető



Beltéri/kültéri

Beltéri



Vastagság

125 mikron



Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

1,52x30 m



Szavatosság

10 év



Minősítés

EN12600



Rétegek

Több